

Nowe myjki do kół Wulkan [PREZENTACJA]

data aktualizacji: 2017.05.29



WULKAN COMBO Q Z WINDĄ

Firma Kart, aktywny dostawca na rynku wyposażenia warsztatowego, specjalizujący się w produkcji automatycznych myjek do kół samochodowych, przedstawił nowe urządzenia. Są to myjka WULKAN COMBO Q z windą oraz WULKAN 4x4HP z windą. Nowości w ofercie firmy jest więcej. Poza myjkami są to m.in. wózki czy koncentraty do myjek. W tym tygodniu w portalu warsztat.pl przedstawimy bliżej wiele z nich. Zapraszamy. Dzisiaj pierwsza część prezentacji.

WULKAN COMBO Q z windą (opcjonalnie) to uniwersalna, w pełni zautomatyzowana myjka do kół samochodowych, w tym również niektórych kół wyścigowych z oponą niebieżnikowaną w podanym zakresie (maks. szerokość 360 mm, maks. średnica 850 mm). Zastosowano w niej pionierskie rozwiązanie dwóch zintegrowanych wałków napędowych obracających koło, z uwzględnieniem specjalnego ogumienia stosowanego w samochodach wyścigowych. Specyficzna mieszanka gładkiej gumy na wałkach zwiększa przyczepność napędzanego koła nie naruszając struktury opony oraz eliminuje drgania, dzięki czemu urządzenie generuje mniej hałasu. Wzmocniona konstrukcja układu napędowego zwiększa jego sztywność i żywotność.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej pneumatycznej windzie do kół, obsługa myjki jest w pełni bezwysiłkowa i całkowicie bezpieczna. Operacje załadunku i wyładunku koła wykonuje się za pomocą dźwigni sterującej wysokością oraz obrotowego ramienia z koszem, w którym umieszcza się koło. Konstrukcja kosza uniemożliwia wywrócenie się koła bądź jego upadek. Obsługa samej myjki odbywa się za pomocą komputerowego panela sterującego procesami mycia i odmuchu, z funkcją grzania wody. Koło można umyć i osuszyć już w 35 sekund. Urządzenie znajduje zastosowanie w profesjonalnych serwisach opon, w tym również wyścigowych, jak również w profesjonalnych przechowalniach opon - dzięki zastosowanemu rozwiązaniu w myjce można myć koła ze specjalnymi etykietami, które nie ulegają uszkodzeniu podczas mycia, jak to ma miejsce w przypadku wałków napędowych z kolcami. Urządzenie nie wymaga stałego podłączenia do źródła wody. Pneumatyczny system stabilizacji koła umożliwia utrzymanie w pionie mniejszych i węższych kół. Pistolet odmuchu pozwala na dodatkowe osuszenie koła po umyciu i usunięcie z niego resztek granulatu. Zawór kulowy odcinający chroni przed nieuprawnionym wypływem wody.



Informacje ogólne:

- sterowanie komputerowe (3 czasy mycia, 1 czas osuszania)
- oprogramowanie w 6 językach
- łatwy w obsłudze wyświetlacz
- obrotowa winda pneumatyczna z koszem
- siłownik z ramieniem utrzymującym węższe koła w pionie
- podwójny napęd koła: zintegrowany układ dwóch gładkich wałków napędowych obracających koło
- wanna osadnikowa oddzielona od komory mycia
- podwójny system izolacji akustycznej (wykładzina gumowa, pianka)
- gumowe stopki antywibracyjne
- zawór kulowy odcinający
- atrakcyjny design graficzny

Parametry ogrzewania:

- moc grzałki - 4 kW 400 V
- czas ogrzewania wody do 50°C: 60 - 120 min
- blokada zabezpieczająca przed przegrzaniem

Wposażenie standardowe:

- granulat WULKAN MIX 25 kg
- kosz na granulat
- koncentrat myjący WULKAN TURBO 30 l
- górna pokrywa ochronna z tworzywa
- gumowa mata antypoślizgowa
- pistolet odmuchu

WULKAN 4x4HP z windą (opcjonalnie) do kół samochodów osobowych, dostawczych, terenowych oraz SUV o szerokości do 360 mm i o średnicy do 850 mm ze wszystkimi rodzajami felg i opon, z systemem ogrzewania wody, pneumatycznym zespołem stabilizacji koła oraz pneumatycznym

zespołem załadunku i rozładunku koła (opcjonalnie).



Wersja z windą oraz bez windy

Informacje ogólne:

- sterowanie komputerowe (3 czasy mycia, 1 czas osuszania)
- oprogramowanie w 6 językach
- łatwy w obsłudze wyświetlacz
- obrotowa winda pneumatyczna zintegrowana z myjką
- siłownik z ramieniem utrzymującym węższe koła w pionie
- wanna osadnikowa oddzielona od komory mycia
- podwójny system izolacji akustycznej (wykładzina gumowa, pianka)
- gumowe stopki antywibracyjne
- zawór kulowy odcinający
- atrakcyjny design graficzny

Parametry ogrzewania:

- moc grzałki - 4 kW 400 V
- czas ogrzewania wody do 50°C: 60 - 120 min
- blokada zabezpieczająca przed przegrzaniem

Wposażenie standardowe:

- granulat WULKAN MIX 25 kg
- kosz na granulat
- koncentrat myjący WULKAN TURBO 30 l
- górna pokrywa ochronna z tworzywa
- gumowa mata antypoślizgowa
- pistolet odmuchu

Źródło: