

Myjka do ciężkich kół WULKAN 500HP z dwiema windami

data aktualizacji: 2017.06.02



Myjka dostępna jest w dwóch opcjach: z koszem (po lewej) oraz z uchwytem felgi (po prawej). Fot. Kart

Myjka do kół WULKAN 500HP firmy KART jest pierwszym w pełni zautomatyzowanym urządzeniem tego typu na świecie, specjalnie zaprojektowanym do mycia kompletnych kół autobusów i samochodów ciężarowych o szerokości do 490 mm i średnicy 1200 mm. Zapewnia całkowicie bezwysiłkową i bezpieczną obsługę nawet najcięższych kół.

Operacje załadunku i wyładunku koła wykonuje się za pomocą pneumatycznej windy wyposażonej w dźwignię sterującą oraz w zależności od typu windy:

- ramię z obrotową końcówką umożliwiającą łatwy i bezpieczny uchwyt lub podparcie obręczy ładowanego lub wyładowywanego koła.

lub

- obrotowe ramię z pojemnym koszem umożliwiającym łatwy i bezpieczny załadunek i rozładunek koła, bez względu na rodzaj felgi i opony

Dodatkowo zainstalowany pneumatyczny system wypychania koła ułatwia jego rozładunek po umyciu. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby koło wytoczyło się z komory mycia na klapę.

Dzięki specjalnie wzmocnionemu wałkowi napędowemu w myjce można myć koła o wadze do 150 kg. Prosta obsługa odbywa się za pomocą windy pneumatycznej oraz pięciu przycisków sterujących procesami. Koło można umyć i osuszyć już w 90 sekund. Ze względu na gabaryty dodatkowo zainstalowano klamkę blokującą klapę komory mycia. Dzięki myjce można znacznie efektywniej wykorzystać czas pracy serwisu ciężarowego. Umycie koła pozwala na precyzyjną ocenę stanu technicznego opony i felgi oraz przygotowanie go do czynności serwisowych tak, aby przebiegały łatwo, czysto i dokładnie. Wykonywanie czynności serwisowych na czystym kole przedłuża żywotność

maszyn serwisowych, pozwala zachować czystość w warsztacie i podnosi komfort serwisu kół. Myjka zwiększa konkurencyjność serwisu ciężarowego podnosząc jakość obsługi klientów i zwiększając bezpieczeństwo i komfort jazdy samochodem ciężarowym. Myjka znajduje zastosowanie w zajezdniach autobusowych oraz profesjonalnych serwisach kół ciężarowych. Myjka jest wykonana z najwyższej jakości materiałów renomowanych producentów europejskich. Urządzenie nie wymaga stałego podłączenia do źródła wody. Posiada komputerowe sterowanie z funkcją ogrzewania wody.

Informacje ogólne:

- sterowanie komputerowe (3 czasy mycia, 1 czas osuszania)
- oprogramowanie w 6 językach
- łatwy w obsłudze wyświetlacz
- obrotowa winda pneumatyczna (2 typy: z uchwytem felgi oraz typu kosz)
- pneumatyczny system wypychania koła z komory mycia
- wanna osadnikowa oddzielona od komory mycia
- podwójny system izolacji akustycznej (wykładzina gumowa, pianka)
- gumowe stopki antywibracyjne
- zawór kulowy odcinający
- klamka blokująca klapę komory mycia
- funkcjonalna półka na akcesoria
- atrakcyjny design graficzny

Parametry ogrzewania:

- moc grzałki - 4 kW 400 V
- czas ogrzewania wody do 50°C: 120 - 180 min
- blokada zabezpieczająca przed przegrzaniem

Wyposażenie standardowe:

- granulat WULKAN MIX 50 kg
- kosz na granulat
- koncentrat myjący WULKAN TURBO 50 l
- gumowa mata antypoślizgowa
- pistolet odmuchu

Źródło: