

Ekstremalnie odporny film ochronny w silniku

data aktualizacji: 2017.08.11



Wspólnie z Xenum Polska przedstawiamy zaawansowany dodatek do oleju VRX500. To nowa generacja dodatków do olejów silnikowych, które przewyższają jakością i wyprzedzają technologicznie wszystkie istniejące dotychczas produkty dzięki zastosowaniu połączenia dwóch komponentów:

- **Cząsteczek mikro-ceramicznych:** cząsteczki mikro-ceramiczne są niezwykle mocnym, stałym środkiem smarnym, który zmniejsza tarcie, i jest odporny na najwyższe temperatury, wytrzymuje ekstremalne zmiany ciśnienia.
- **Syntetyczny olej estrowy:** cząsteczki mikro-ceramiczne są rozproszone w specjalnym oleju estrowym

Wspólnie, te dwa komponenty tworzą ekstremalnie odporny film ochronny który w znaczący sposób redukuje tarcie i zużycie, nawet wtedy gdy silnik nie pracuje. Powłoka ta pozostaje na wewnętrznych częściach silnika zapewniając optymalną ochronę podczas zimnych startów.

VRX500 jest całkowicie bezpieczny dla filtrów olejowych oraz filtrów cząstek stałych DPF, katalizatorów. Jest najbardziej zaawansowany produktem na rynku do użytku profesjonalnego.

VRX 500 jest certyfikowanym produktem TUV gdzie stwierdza się obniżenie tarcia pomiędzy elementami o wartość 41%.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zmniejsza zużycie paliwa

- Obniża emisję CO₂
- Zwiększa moc
- Obniża zużycie silnika
- Zapewnia równomierną pracę elementów
- Obniża zużycie oleju
- Wycisza pracę silnika

Zastosowanie:

VX500 jest rekomendowany do wszystkich silników diesla i benzynowych, włączając w to silniki najnowszej generacji z zastosowaniem common rail, turbo sprężarek, katalizatorów. Stosuje się do samochodów osobowych, ciężarówek, motocykli, łodzi oraz do silników przemysłowych. VRX500 jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami oleju. Całkowicie bezpieczny dla filtrów olejowych oraz filtrów cząstek stałych.

ZERO SAPS technologia: zapobiega uszkodzeniu Diesel Particle Filter (DPF).

INSTRUKCJA

Należy dodawać przy każdej wymianie oleju. Może być stosowany na 3 do 6 litrów oleju. Dla większych pojemności należy dodawać 7% -10% VRX500.

Źródło: