

Demontaż kół ciężarowych. Warsztat oszczędza czas i pieniądze

data aktualizacji: 2017.09.04



Urządzenie do demontażu kół umożliwia łatwy demontaż zabezpieczonego koła z piasty. Wystarczy poluzować śruby koła, unieść oś, a następnie pod koło wsunąć wózek. Wtedy przychodzi kolej na ściągacz. Należy go umieścić na wysokości koła i ustawić odpowiednią wysokość przed założeniem haków na felgę. Ostatnim etapem jest dokręcenie płyty dociskowej do piasty przy pomocy gwintowanego wrzeciona do momentu aż koło zostanie oddzielone od piasty.

Solidna konstrukcja urządzenia umożliwia wygenerowanie wysokiej siły przez ściągacz, dzięki czemu można zdemontować nawet najbardziej zabezpieczone koła. Przy pomocy wózka zdemontowane koło można wysunąć bez najmniejszego wysiłku. Przy pomocy tego samego wózka koło można ponownie zamontować – szybko i w wygodny sposób.

febi bilstein przedstawia urządzenie do demontażu kół samochodów ciężarowych

Warsztat oszczędza czas i oczywiście pieniądze. Z jednej strony do minimum ograniczone jest ryzyko nabawienia się przez mechanika bolesnej kontuzji pleców, a tym samym jego nieobecności w pracy. Z drugiej strony można uniknąć uszkodzenia pojazdu klienta, co z kolei może być związane z wysokimi dodatkowymi kosztami. Dzięki temu innowacyjnemu i unikalnemu przyrządowi firma febi bilstein ułatwia demontaż zabezpieczonych kół i jednocześnie troszczy się o zdrowie mechaników.

Źródło: