

Zwijadła z przewodem pneumatycznym DSA-S

data aktualizacji: 2018.12.20



Przewód, dzięki specjalnemu mechanizmowi równomiernie zwija się od lewej do prawej, nie powodując nawijania się w jednym miejscu.

Firma Würth Polska prezentuje zwijadła z serii DSA-S z przewodem pneumatycznym, dzięki którym zachowamy porządek w miejscu pracy. Przewód, dzięki specjalnemu mechanizmowi równomiernie zwija się od lewej do prawej, nie powodując nawijania się w jednym miejscu.

- Mechanizm zwijający reguluje siłę powodującą zwijanie powrotne, dzięki czemu przewód wolno nawija się w bębnie.
- Zwijadła posiadają trwałą obudowę wykonaną z solidnego tworzywa sztucznego. Urządzenie jest lekkie i bezawaryjne.
- Na wyposażeniu znajduje się przewód wykonany z poliuretanu (PUR) o wysokiej odporności, odporny na załamania oraz o małym ciężarze własnym. Posiada doskonałe właściwości użytkowe nawet w bardzo niskich temperaturach.
- Zwijadła posiadają innowacyjny system połączenia przewodu źródłowego z głównym zasilającym - dzięki nowemu, specjalnemu mechanizmowi i zaworowi przekazuje sprężone powietrze bez strat.
- Praktyczne i wygodne użytkowanie dzięki mechanizmowi blokującemu. Przewód nie sprężynuje i nie jest wciągany z powrotem. Po zakończeniu pracy wystarczy go delikatnie wyciągnąć, a powoli zacznie wracać do pozycji wyjściowej.

- Przewód można wymienić bez rozbierania obudowy – wystarczy zdjąć pokrywę.

Długość przewodu zasilającego – 1,5 m, długość przewodu za gumową blokadą – 25 cm.

Do serii zwijadeł DSA-S należą:

Zwijadła ze złączką W-SAFE 2000:

1. DSA 11-S z przewodem o długości 11 m, średnicy wewn. 8 mm i dopuszczalnym ciśnieniem max 16 barów (nr art. 0699 080 110)
2. DSA 17-S z przewodem o długości 17m, średnicy wewn. 9,5 mm i dopuszczalnym ciśnieniem max 16 barów (nr art. 0699 095 170)
3. DSA 8-S z przewodem o długości 8 m, średnicy wewn. 13 mm i dopuszczalnym ciśnieniem max 10 barów (nr art. 0699 130 80)

Zwijadła z gwintem R 1//4 cala zewnętrznym:

1. DSA 11-S z przewodem o długości 11 m, średnicy wewn. 8 mm i dopuszczalnym ciśnieniem max 16 barów (nr art. 0699 080 11)
2. DSA 18-S z przewodem o długości 18m, średnicy wewn. 8 mm i dopuszczalnym ciśnieniem max 16 barów (nr art. 0699 080 18)
3. DSA 17-S z przewodem o długości 17m, średnicy wewn. 9,5 mm i dopuszczalnym ciśnieniem max 16 barów (nr art. 0699 095 17)
4. DSA 8-S z przewodem o długości 8 m, średnicy wewn. 13 mm i dopuszczalnym ciśnieniem max 10 barów (nr art. 0699 130 8)

Źródło: